

22 серия - расширение линейки модульных контакторов 40А и 63А

Линейка популярных модульных контакторов 22 серии расширена за счет двух новых контакторов с коммутирующей способностью 40А и 63А.



Новые модульные контакторы логично дополняют существующую линейку контакторов модульной конструкции для установки в электрических щитах на рейку 35 мм.

Модульные контакторы имеют следующие варианты исполнения:

- - 4 открытых контакта (4NO),
- - 3 открытых и 1 закрытый контакт (3NO+1NC),
- - 2 открытых и 2 закрытых контакта (2NO+2NC).

Стандартный материал контактов – диоксид серебра и олова $AgSnO_2$, что делает возможным применение данных контакторов для коммутации нагрузок с большими пусковыми токами до 176 А (для контакторов с номиналом 40А), и до 240 А (для контакторов с номиналом 63А). В качестве опции можно заказать приборы с контактами $AgNi$. В технической документации на серию указаны различные типы нагрузок, которые могут коммутировать новые контакторы.

Цепь катушки контакторов имеет универсальное питание, работает в сетях постоянного или переменного тока, имеется встроенный защитный варистор. Диапазон номинальных напряжений катушки: 12 - 24 - 110 - 230 В АС/DC.

В качестве стандартной опции на корпусе контактора имеется механический индикатор срабатывания. Категория защиты корпуса изделия: IP20. Температурный диапазон окружающей среды: $-5...+55^{\circ}C$.

Новые контакторы имеют сертификат соответствия ГОСТ Р, документация переведена на русский язык и опубликована на официальном сайте компании.

Подробную техническую информацию и Каталог продукции FINDER на русском языке Вы можете получить в офисе компании ООО "Финдер" и на нашем сайте.